

# Potences sur fût triangulées à profil creux aluminium

PFTC ALU



 270° ALU INT

CMU / Portée	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
150 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1600 kg	•	•	•	•	•								
2000 kg	•	•	•										

Construction légère.

\* HSF standard = 2,5 m adaptable en + ou – modifiant d'autant la cote HT, pour HSF supérieure à 4m nous consulter.

Potence type PFTC profil creux ALU pour service intérieur, à rotation partielle 270° à flèche triangulée.

Ce type de potence ne peut être motorisé.

Flèche théorique sous charge nominale = environ 1/250e de la portée + hauteur sans dépasser 1/100e de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Finition polyuréthane jaune RAL 1028 sur fût.

Chariot porte-palan inclus.

Ligne d'alimentation incluse.  
Vitesse de levage = 16 m/min.

## OPTIONS

- Interrupteur cadenassable.
- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Butées de rotation réglables.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions.
- Palan électrique ou manuel.