

Potences sur fût articulées avec moyeux autoporteurs

PFAM



350° | 300° | INT | EXT

CMU / Portée	2	3	4	5
50 kg	•	•	•	•
80 kg	•	•	•	•
125 kg	•	•	•	•
250 kg	•	•	•	
500 kg	•	•		
1000 kg	•			

•

- Hauteur sous œil standard = 3 m adaptable en + ou en - modifiant d'autant la cote HT, pour HSO supérieure à 4 m nous consulter.
- Potence sur fût articulée type PFAM pour service intérieur, à rotation 350° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Ce type de potence ne peut être motorisé.
- Flèche théorique sous charge nominale = environ 1 / 250e de la portée + hauteur sans dépasser 1 / 100e de la portée seule.
- Le couple de renversement est donné à titre indicatif et sous charge nominale.
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16m/min.

OPTIONS

- Interrupteur cadenassable.
- Ligne d'alimentation palan.
- Palan électrique ou manuel.
- Kit chevilles chimiques.
- Semelle à cheviller.
- Socle béton.
- Socle acier.
- Galvanisation à chaud.
- Capotage pour palan.